



ANUNCIO

D. PLÁCIDO JOSÉ LARA MALDONADO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRENUEVA COSTA (GRANADA).

HACE SABER:

Que por Resolución de esta Alcaldía nº 184/2026 se acordó, dada la oportunidad y necesidad en ella justificada, por resultar de interés para esta Corporación el embellecimiento y puesta en valor de las calles Piragua y Doctor Segura, se hace necesaria la adquisición de suministros destinados al acondicionamiento – según diseño realizado por los técnicos municipales-, con los materiales que se detallan a continuación: **1.- 381,80 m²: PAVIMENTO DE ADOQUÍN BICAPA e=8cm OMEYA-12. Color COBRE:** Pavimento de adoquín multiformato vibropresado dimensiones 18/12/9 x 12 x 8 cm de hormigón bicapa modelo Omeya-12 e=8cm, sin bisel. Color COBRE serie Stained. alta resistencia a la erosión, textura lisa, hidrófuga en masa e impermeabilizada con sellado de poros de superficie mediante calor. Separador oculto, distribución de separadores ídem a los especificados en ficha técnica. Características físico-mecánicas: -Carga de rotura $T \geq 3,6$ Mpa.-Carga rotura por Unidad de Longitud (F) ≥ 250 N/mm2.-Resistencia al desgaste por abrasión Clase 4 Marcado I.-Resistencia al deslizamiento/resbalamiento Clase 3 según CTE. Valor declarado medio 75,0 – USRV Absorción de agua Clase 2 Marcado B - Resistencia climática Clase 2 Marcado B. Absorción de agua % en masa $\leq 6\%$; **2.- 199,20 m²: PAVIMENTO DE ADOQUÍN BICAPA e=8cm OMEYA-12 color LUNA:** Pavimento de adoquín multiformato vibropresado dimensiones 18/12/9 x 12 x 8 cm de hormigón bicapa modelo Omeya-12 e=8cm, sin bisel. Color COBRE serie Stained. alta resistencia a la erosión, textura lisa, hidrófuga en masa e impermeabilizada con sellado de poros de superficie mediante calor. Separador oculto, distribución de separadores ídem a los especificados en ficha técnica. Características físico-mecánicas: - Carga de rotura $T \geq 3,6$ Mpa - Carga rotura por Unidad de Longitud (F) ≥ 250 N/mm2 - Resistencia al desgaste por abrasión Clase 4 Marcado I - Resistencia al deslizamiento/resbalamiento Clase 3 según CTE. Valor declarado medio 75,0 – USRV - Absorción de agua Clase 2 Marcado B - Resistencia climática Clase 2 Marcado B. Absorción de agua % en masa $\leq 6\%$, cuyas características técnicas constan en la Memoria del expediente de su razón; mediante la fórmula de **Contrato Administrativo Menor de Suministro**; es por lo que, se hace pública dicha voluntad corporativa, en aras de que los interesados puedan presentar sus ofertas de ejecución, **en el plazo de 5 días hábiles**, a contar desde la publicación de este anuncio en el Portal Municipal de Transparencia de la Web municipal, con arreglo a las prescripciones contenidas en el expediente de su razón, y cuyos datos básicos son los siguientes:

1.- Plazo de ejecución: 1 mes.

2.- Precio de licitación: diez mil quinientos euros (10.500,00 €.-), como base imponible, más IVA.: 2.196,18 €.-; siendo el **importe total, IVA incluido, de doce mil seiscientos cincuenta y cuatro euros y dieciocho céntimos (12.654,18€.-).**

3.- Aplicación Presupuestaria: 450-619.00.

4.- Condiciones Técnicas: Acreditar suficiente solvencia técnica del licitador para la realización del objeto de contrato administrativo de suministro.

Lo que se hace público, conforme a lo previsto la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, para su general conocimiento y efectos.

En Torrenueva Costa, a fecha de la firma digital.

Código Seguro De Verificación	Mqd8jhL4QkUg4ehu9IJWdA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Placido Jose Lara Maldonado	Firmado	24/02/2026 11:27:24
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

